

## Прайс-лист на услуги 3D печати по технологии SLA

Материал	Стоимость 3д печати SLA за 1 куб.см модели в зависимости от толщины слоя печати (100/50/25), постобработки* (П/О) и без постобработки (Б/О)					
	100 мкм		50 мкм		25 мкм	
	Б/О	П/О	Б/О	П/О	Б/О	П/О
<b>Стандартные материалы</b>						
Смола белого цвета	101	<b>126</b>	121	<b>152</b>	-	-
Смола серого цвета	101	<b>126</b>	121	<b>152</b>	142	<b>177</b>
Ударопрочная смола черного цвета	101	<b>126</b>	121	<b>152</b>	142	<b>177</b>
Прозрачная смола	111	<b>138</b>	133	<b>166</b>	155	<b>194</b>
<b>Специальные материалы</b>						
Фотополимерная смола со свойствами резины	154	<b>192</b>	185	<b>231</b>	-	-
Жесткая, прочная и упругая смола	154	<b>192</b>	185	<b>231</b>	-	-
Пластичная и износостойкая смола	125	<b>156</b>	150	<b>188</b>	-	-
Биосовместимый полимер	240	<b>300</b>	288	<b>360</b>	336	<b>420</b>
Выжигаемый фотополимер	-	-	260	<b>324</b>	303	<b>378</b>
Термостойкий фотополимер	154	<b>192</b>	185	<b>231</b>	-	-

**\*Постобработка (П/О) после 3D печати включает в себя: удаление поддержек, механическая обработка для удаления следов от поддержек.**